

Stemmhammer

HM1213C

1.510 W • SDS-MAX • 18,6 J

Kraftvoller Stemmhammer mit Anti-Vibrations-Technologie

Ein leistungsfähiger Stemmhammer für äußerst intensive Anwendungen. Kompatibel mit SDS-MAX Einsteckwerkzeugen. Die Motorleistung von 1.510 W und Einzelschlagstärke von 18,6 J sorgen für effizienten Materialabtrag. Einstellbare Schlagzahl: 950 bis 1.900 min⁻¹. Anti-Vibrations-Technologie AVT für geringe Vibration.



AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD

Technische Details

Leistungsaufnahme	1510 W
(Leerlauf-)Schlagzahl	950 - 1900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	18,6 J
Länge des Netzkabels	4,0 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	99,1 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	91 dB(A)
K-Wert Geräusch	2,01 dB(A)
Vibrationswerte, Meisseln mit D-Seitengriff	9,9 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Meisseln mit D-Seitengriff	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	10,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	576 x 149 x 265 mm
Passend für SDS-MAX	✓
Max. Ausgangsleistung	1800 W

Spezifikationen

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Die Serviceleuchten zeigen den Kohlebürstenwechsel und Störungen an Schalter und Anschlusskabel an.
- Easy to operate slide switch for continuous operation
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- 12-fache Meißelverstellung
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Soft-Start für weiches Anlaufen

EAN 0088381602181

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

135269-8

Bügelgriff komplett



143519-7

Transportkoffer Kunststoff



198993-4

Bohrer-/Meißelfett



Optionales Zubehör

195844-2

Kohlebürsten CB-175



198993-4

Bohrer-/Meißelfett



199144-2

Absaugset Stemmen



P-03947

Stockerplatte



P-16346

SDS-MAX Fugenmeißel 280x38mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

