

Kombihammer

HR2811FT

800 W • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

Kombihammer mit Schnellwechselfutter

Ein leistungsfähiger Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Motorleistung 800 W, die Drehzahl kann zwischen 0 und 1.100 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden. Einzelschlagstärke: 2,9 J, optimaler Bohrbereich: 8-20 mm in Beton, max. Bohrleistung: 28 mm in Beton.



Technische Details

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 min ⁻¹
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 4500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Beton	28 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Idealer Bohrbereich (Beton)	6 - 20 mm
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung Bohrkrone	80 mm
Passend für SDS-PLUS	✓
Länge des Netzkabels	4,0 m
Schalleistungspegel (L _{WA})	102 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Meißeln	15,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	3,4 kg

Spezifikationen

- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme und Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Vibrationsdämpfender Griff ermöglicht eine komfortable Bedienung
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit LED-Licht
- Mit Schalterarretierung für Dauerbetrieb

EAN 0088381083898

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

158057-6

Seitengriff 36



194079-2

Schnellwechselfutter 13mm



194080-7

Schnellwechselfutter SDS-PLUS



324219-0

Tiefenanschlag



824789-4

Transportkoffer Kunststoff



Optionales Zubehör

158057-6

Seitengriff 36



192349-3

Absaugadapter



193472-7

Absaug-Set



194079-2

Schnellwechselfutter 13mm



194080-7

Schnellwechselfutter SDS-PLUS



198362-9

Staubschutzset



198993-4

Bohrer-/Meißelfett



324219-0

Tiefenanschlag



417724-5

Kofferverschluss



821550-0

MAKPAC Gr. 2



824789-4

Transportkoffer Kunststoff



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

